



Schnittholz Einkauf HSR

Einschnittmss	KD Verrechnungsmass	Länge	Holzart	Bemerkungen
50x103	48x100	4m	Fichte	Qualität O/III Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt KD 14 % (+/-2%) Qualität: scharfkantig , kerngetrennt produziert, 2 oder 4 Stielig, im prinzip gesundastig vereinzelt
33,5x103	32x100	4m	Fichte	Schwarzäste bis max 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen, leichte Trocknungsrisse oberflächlich erlaubt
32x114/152/190	30x110/146/182	3m / 4 m	Fichte	Qualität O/III aus gutem Rundholz erzeugt KD 12 % (+/-2%) Qualität: scharfkantig , im prinzip gesundastig vereinzelt
33x228/271	31x218/260	3m / 4 m	Fichte	Schwarzäste bis max 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen, leichte Trocknungsrisse oberflächlich erlaubt
47/53x97/117/134	45/50x92/111/127	2.1/2.4/2.7/3/3.5/3.8/4/4.5/5 m	Fichte/Kiefer	Qualität O/III Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt KD 12 % (+/-2%) Qualität: scharfkantig , kerngetrennt produziert, 2 oder 4 Stielig, im prinzip gesundastig vereinzelt
27x115	25x110	2.7/2.9/3/3.35/3.7/4 m	Fichte	Schwarzäste bis max 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen, leichte Trocknungsrisse oberflächlich erlaubt
30x131	28x125	2.7/2.9/3/3.35/3.7/4 m	Fichte	Qualität O/III Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt KD 12 % (+/-2%)
32x117	30x112	2.8/3/3,7/4 m	Fichte/Kiefer	Qualität: scharfkantig , aus dem Kern erzeugt, nicht doppeltbreit produziert, im prinzip gesundastig,
36x117	34x112	2.8/3/3,7/4 m	Fichte/Kiefer	vereinzelt Schwarzäste bis 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen . Trocknungsrisse oberflächlich nicht erlaubt
36x133	34x127	2.8/3/3,7/4 m	Fichte/Kiefer	
42x97/150	40x92/145	5m / 10%-2.5m-2.7m-3.06m-3.7m-4.3m-6m	Fichte/Kiefer	Qualität O/5 KD 16 % (+/-2%) Qualität: scharfkantig - im prinzip waldkante mit breite bis 25mm erlaubt, nicht doppeltbreit produziert, im prinzip gesundastig mit breite bis 25mm, lose Äste breite bis 17mm und Äste auf Seitenfläche mit breite bis 12mm erlaubt, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen. Leichte Endrisse bis 15cm erlaubt.
27-53x95-370	25-50x90-350	1m - 6m	Fichte/Kiefer	Qualität IV/V KD 10 % (+/-2%) Qualität : Ausschussqualität. Bläue oder andere gesunde Verfärbung erlaubt. Nicht erlaubt : schimmel, braune schimmelige Färbung (weich), ersticktes Holz, Pressholz, verstopfte Rinde, Längsrisse

Toleranz : Breite/Stärke -0 / +2mm
Überlänge + 3 cm
Alle dimensionen könnten auch fresh sein

85x85	82x82	3.05 / 4.05 m	Fichte	Qualität O/III Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt
108x108	104x104	3.05 / 4.05 m	Fichte	Qualität: schafkantig, im prinzip gesundastig und vereinzelt schwarz Äste bis 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen 5x50mm / ml . Rechte Endrisse bis max. 50mm erlaubt. Tanne ist nicht erlaubt. Waldkante diagonal bis 50mm auf eine Seite erlaubt
108x128	104x124	3.05 / 4.05 m	Fichte	
108x142	104x137	4.05 m	Fichte	

Toleranz : Breite/Stärke -0 / +2mm und länge -0 / +100mm
Überlänge + 5 cm
Alle Dimensionen könnten auch fresh sein